

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio omogeneo, regolabile a bordi soffici	
Utilizzo	installazioni architettrurali e commerciali, luoghi di culto, gallerie d'arte, musei, stand fieristici di piccole dimensioni	
Definizione gamma	professionale	
Angolo di proiezione	10° - 55°	½ peak angle
Distanza d'utilizzo	2 – 12m	

Caratteristiche elettriche

Sorgente luminosa	80W LED, bianco
Alimentazione	90/305V AC monofase
Frequenza e corrente	50/60Hz - 0.3A
Consumo	90W a piena potenza
Cavo di alimentazione	1.5m, 3x1.5mm2 cavo flessibile con estremità nude
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Scocca	alluminio estruso + lamiera d'acciaio
Fissaggio e sospensione	forcella d'acciaio con foro centrale M12
Peso netto / lordo	4 kg / 4,6kg
Telaio porta-gelatina	il telaio porta-gelatina può essere montato sulla parte anteriore del prodotto rimuovendo l'anello anteriore od usando il telaio porta-gelatina disponibile come accessorio extra.

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	messa a fuoco con il controllo sottostante
Sagomatura del fascio	paraluce 4 alette, accessorio
Dimming	manuale, da pannello posteriore
Temperatura ambiente	35°C max.

Caratteristiche ottiche

Sistema ottico	lente Ø120mm Fresnel in borosilicato di altissima qualità
Modulo LED	80W, bianco, sostituibile
Stima durata	50,000 ore a 25°C
Temperatura di colore	3000K
CRI (Colour Rendering Index) >90	

Accessori

Telaio porta-gelatina	■ 20100130	□ 20100130B	■ 20100130C
Paraluce 4 alette	■ 20100330	□ 20100330B	■ 20100330C
Gancio sicurezza	20100900		
Cavo di sicurezza	20101300		



Dati fotometrici

Spot											3000K
Ø Fascio	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	m	
lux	13963	6206	3491	2234	1551	1140	873	690	559		
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m	
Flood											
Ø Fascio	2.1	3.1	4.2	5.2	6.2	7.3				m	
lux	1763	783	441	282	196	144					
Distanza	2	3	4	5	6	7				m	

tondo f

80W, 3000K 90/305VAC Illuminatore Fresnel a LED

part # ■ 03081000 □ 03081001 ■ 03081002 3200K



Elegante e compatto illuminatore Fresnel a LED da 80W, Tondo F offre un fascio di luce calda molto intensa, omogenea e dai bordi soffici, che lo rendono la scelta ideale per l'illuminazione di vetrine o gallerie d'arte e per tutte quelle molteplici applicazioni architettoniche dove non sia necessario il controllo dell'intensità via segnale DMX. Tondo consente il controllo manuale individuale sia dell'intensità che dell'angolo di proiezione e risulta quindi essere un prodotto estremamente versatile ed affidabile. La lente Fresnel in borosilicato di altissima qualità garantisce inoltre un'eccellente resa luminosa, ben superiore a quella di analoghi prodotti con lente in plastica ed è quindi la scelta ovvia degli utilizzatori più esigenti, facendo del Tondo un prodotto durevole e dalla resa costante nel tempo.

Dispone di accessori opzionali quali: telaio porta-gelatina e paraluce a 4 alette girevole ed è disponibile, di serie, in nero, bianco ed argento, mentre, a richiesta, in qualsiasi colore RAL o custom.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap © 2024. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS