

### Caratteristiche generali

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo di luce         | alta definizione, omogenea, sagomabile                  |
| Utilizzo             | illuminazione di tipo teatrale su distanze medio-lunghe |
| Definizione gamma    | professionale                                           |
| Angolo di proiezione | 8° - 22°                                                |
| Distanza d'utilizzo  | 10 - 40m                                                |

### Caratteristiche elettriche

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione         | 230/240V AC monofase all'unità ballast                                                       |
| Wattaggio max.        | 1200W                                                                                        |
| Porta-lampada         | G22                                                                                          |
| Microinterruttore     | doppio                                                                                       |
| Cavo di alimentazione | 2m, cavo multipolare con Harting al ballast, +1,5m cavo silicone nero 3 x 2.5mm <sup>2</sup> |
| Conformità            | EN60598-2-17, marchio CE                                                                     |

### Caratteristiche meccaniche

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finitura esterna            | vernice epossidica, nero                                                                                             |
| Scocca                      | alluminio estruso + lamiera                                                                                          |
| Ballast                     | unità esterna con interruttore on/off                                                                                |
| Specchio                    | ø68mm, vetro                                                                                                         |
| Sistema ottico              | doppio condensatore ottico + zoom                                                                                    |
| Fissaggio e sospensione     | forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. Perno per stativo ø29mm fornito di serie |
| Brandeggio                  | con ampia maniglia laterale/posteriore                                                                               |
| Peso netto/lordo            | 43,60kg / 77,60kg                                                                                                    |
| Dimensioni imballo          | 113x55x71h cm                                                                                                        |
| Guide anteriori x accessori | 3, accessorio                                                                                                        |
| Telaio porta-gelatina       | metallo, 185x185mm (DIN standard), di serie                                                                          |
| Accesso alla lampada        | sportello inferiore a discesa                                                                                        |
| Accesso alle lenti          | pannelli anteriori scorrevoli                                                                                        |

### Caratteristiche funzionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Messa a fuoco         | a scorrimento, con comandi laterali       |
| Allineamento lampada  | di fabbrica                               |
| Sagomatura del fascio | diaframma ad iride a 20 lamelle, di serie |
| Dimmeraggio           | dimmer meccanico, di serie                |
| Posizionamento        | bloccaggio forcella a leva                |

### Lampade compatibili

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 5900K | Philips MSR 1200 G22 800 ore   |
| 6000K | Philips MSD 1200 G22 3.000 ore |
| 7200K | Philips MSR 1200/2 G22 800 ore |

### Accessori

|                                           |           |                          |                       |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Telaio porta-gelatina + guide ant.        | ■20109106 |                          |                       |
| Cambia-colori, 5 colori                   | ■20105106 | □20105106B               | ■20105105 per mancini |
| Diaframma ad iride                        | 20100707  |                          |                       |
| Telaio p/gobo, A/B,                       | 20100807  | Telaio p/gobo dicroico B | 20100807B             |
| Stativo nero                              | 20102401  | Stativo LEV-LEG          | 20102400              |
| Stativo con testa fluida                  | 20102100  |                          |                       |
| Kit montaggio in sospensione              | 20102900  |                          |                       |
| Perno stativo ø29mm                       | 20102200  |                          |                       |
| Flight case con ruote frenanti            | 20107180  |                          |                       |
| Kit controllo simultaneo diaframma/dimmer | 20107070  |                          |                       |

### Dati fotometrici

| Angolo minimo |      |      |     |     |     |     |     |     |     | 1200 MSR |
|---------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Ø fascio      | 3.4  | 3.6  | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | m        |
| lux           | 1204 | 1025 | 884 | 770 | 678 | 600 | 535 | 480 | 434 |          |
| Distanza      | 24   | 26   | 28  | 30  | 32  | 34  | 36  | 38  | 40  | m        |

| Angolo massimo |      |      |      |     |     |     |     |     |      |   |
|----------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
| Ø fascio       | 3.9  | 4.7  | 5.4  | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | m |
| lux            | 2016 | 1400 | 1030 | 790 | 623 | 504 | 417 | 350 | 300  |   |
| Distanza       | 10   | 12   | 14   | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26   | m |

**LUCI DELLA RIBALTA** PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

## Canto® 1200msd/msr MK2 kit 230V 50/60Hz seguipersona a scarica in flight case

codice : ☒ K10857180 ☐ K10857181




Canto® 1200msd/msr è il segui persona più popolare della gamma, produce un fascio di luce potente e ben definito per impiego su distanze medio-lunghe.

Dispone di ampia maniglia laterale per il brandeggio, una forte meccanica e un'ottica eccellente.

Il Kit Canto® 1200msd/msr comprende di serie:

- Canto® 1200msd/msr completo di diaframma ad iride 20 alette, dimmer meccanico
- lampada Philips 1200 MSR
- ballast elettromagnetico e stativo
- stativo nero (su richiesta cromato)
- flight case approvato ATA su ruote frenate



Luci della Ribalta srl  
Via Berna 14  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
tel: +39 0376 771777  
[www.ldr.it](http://www.ldr.it) [info@ldr.it](mailto:info@ldr.it)

issue: ap ©2025. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice